Załącznik Nr 3



| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Remont klatki schodowej | | | | |
| 1 d.1 | KNR 13-23 1001-10 | Zabezpieczenie podłóg folią | m2 | | |
| | | 5.19*2.27+5.23*2.27+5.34*2.27+1.32*2.27+2.28*1.09+1.18*2.27+1.10*15.74 | m2 | 61.249 | |
| | | | | RAZEM | 61.249 |
| 2 d.1 | KNR 13-23 1001-11 | Zabezpieczenie okien, ścianek drewnianych i drzwi folią | m2 | | |
| | | otwory okienne | | | |
| | | 1.22*2.22*3 | m2 | 8.125 | |
| | | otwory drzwiowe | | | |
| | | 2.27*3.00+2.27*3.50+2.27*3.59+1.00*2.02+1.64*2.75 | m2 | 29.434 | |
| | | ścianki drewniane | | | |
| | | 0.5*1.98*1.50+0.5*2.60*1.77+1.04*3.22 | m2 | 7.135 | |
| | | | | RAZEM | 44.694 |
| 3 d.1 | KNR 19-01 0707-01 | Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej zwykłych kat. III na ścianach ceramicznych o pow. do 1 m2 | m2 | | |
| | | ściany | | | |
| | | (1.20*1.50*2+0.5*2.09*1.50+5.19*3.79*2+5.23*3.75*2+0.18*1.98*2+5.34*3.70*2+4.76*3.00*2+2.27*15.74+2.27*14.24)*15% | m2 | 33.086 | |
| | | grubości spoczników | | | |
| | | -(1.79+1.32+1.58+1.64+1.27+1.45)*0.20*2*15% | m2 | -0.543 | |
| | | grubości biegów | | | |
| | | -(2.78+3.10+2.78+3.12+3.10+3.09)*0.12*15% | m2 | -0.323 | |
| | | otwory okienne | | | |
| | | -1.22*2.22*3*15% | m2 | -1.219 | |
| | | otwory drzwiowe | | | |
| | | (-2.27*3.00-2.27*3.50-2.27*3.59-1.00*2.02-1.64*2.75)*15% | m2 | -4.415 | |
| | | ościeża | | | |
| | | ((1.22+2.22*2)*0.25*2+(1.22+2.22*2)*0.38+(1.64+2.75*2)*0.23)*15% | m2 | 0.993 | |
| | | | | RAZEM | 27.579 |
| 4 d.1 | KNR 19-01 0708-01 | Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat. III z zaprawy wapiennej i cementowo-wapiennej na stropach ceramicznych o pow. do 1 m2 | m2 | | |
| | | sufit | | | |
| | | 2.27*4.76*15% | m2 | 1.621 | |
| | | spody spoczników | | | |
| | | (1.76+1.32+1.58+1.47+1.23+1.46)*2.27*15% | m2 | 3.003 | |
| | | spody biegów schodowych | | | |
| | | (2.79+3.10+2.79+3.13+3.11)*1.10*15% | m2 | 2.462 | |
| | | | | RAZEM | 7.086 |
| 5 d.1 | KNR-W 2-02 1508-02 | Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania - lamperie | m2 | | |
| | | (1.36+0.31+0.23*2+0.32+1.38+2.25+2.02+1.18+3.09+1.50+2.27+1.40+3.10+1.27+2.27-1.00+1.20+3.12+1.64+2.27+1.54+2.78+1.52+1.46+3.10+1.32+2.27+1.30+2.78+1.18)*1.50 | m2 | 75.990 | |
| | | | | RAZEM | 75.990 |
| 6 d.1 | KNR 19-01 1305-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych tynków gładkich | m2 | | |
| | | ściany | | | |
| | | 1.20*1.50*2+0.5*2.09*1.50+5.19*3.79*2+5.23*3.75*2+0.18*1.98*2+5.34*3.70*2+4.76*3.00*2+2.27*15.74+2.27*14.24 | m2 | 220.576 | |
| | | grubości spoczników | | | |
| | | -(1.79+1.32+1.58+1.64+1.27+1.45)*0.20 | m2 | -1.810 | |
| | | grubości biegów | | | |
| | | -(2.78+3.10+2.78+3.12+3.10+3.09)*0.12 | m2 | -2.156 | |
| | | otwory okienne | | | |
| | | -1.22*2.22*3 | m2 | -8.125 | |
| | | otwory drzwiowe | | | |
| | | (-2.27*3.00-2.27*3.50-2.27*3.59-1.00*2.02-1.64*2.75) | m2 | -29.434 | |
| | | ościeża | | | |
| | | (1.22+2.22*2)*0.25*2+(1.22+2.22*2)*0.38+(1.64+2.75*2)*0.23 | m2 | 6.623 | |
| | | sufit | | | |
| | | 2.27*4.76 | m2 | 10.805 | |
| | | spody spoczników | | | |
| | | (1.76+1.32+1.58+1.47+1.23+1.46)*2.27 | m2 | 20.021 | |
| | | spody biegów schodowych | | | |
| | | (2.79+3.10+2.79+3.13+3.11)*1.10 | m2 | 16.412 | |
| | | lamperie | | | |
| | | -75.99 | m2 | -75.990 | |
| | | | | RAZEM | 156.922 |
| 7 d.1 | KNR-W 4-01 1209-08 z.sz.2.3. analogia | Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanych ścianek drewnianych o powierzchni ponad 1.0 m2 - klatki schodowe | m2 | | |